

■ max. numero di giri

Indicazione (dopo primo giro)	Max. numero di giri [rpm]
00010	500 (1500)
00015	500 (1000)
00020	500 (750)
00025	500 (600)
00030	500
00040	375
00050	300
00060	250
00080	180
00100	150

 Velocità >500 rpm possibile solo per breve tempo.

Formula:


$$\text{max. numero di giri} = \frac{15000}{\text{visualizzazione dopo il primo giro}}$$

Condizioni ambientali

Caratteristica	Dati tecnici	Ulteriori informazioni
Temperatura ambiente	0 ... 80 °C	

Ordine

■ Riferimento ordine



Nota: evidenziazioni in arancione rappresentano le caratteristiche per l'ordinazione.

■ Tabella ordini

Caratteristica	Dati ordine	Spezifikation	Ulteriori informazioni
visualizzazione dopo il primo giro	A ...	7/874, 10, 15/747, 20, 25, 39/368, 40, 50, 80, 100 altri su richiesta	/874 = valore di calcolo non visualizzato
posizione della virgola	B 0 1 2 3	0 = 0000 1 = 000.0 2 = 00.00 3 = 0.000	
Senso di conteggio	C i e	valori crescenti in senso orario valori crescenti in senso antiorario	
albero cavo/diametro	D	25, 30 RH20, RH25	bussole di riduzione
albero cavo/modello	E WK WL	albero cavo corto albero cavo lungo	
perno anti-rotazione/posizione	F I II	posizione I posizione II	
guarnizione assiale	G OAD AD	senza guarnizione assiale con guarnizione assiale	

■ Codice di ordinazione

DA10R/1 - - - - - - - **A** - - **S** - **K** - -

A
B
C
D
E
F
G



Volume di fornitura:
DA10R/1



Per gli accessori si rimanda a:
Bussola di riduzione RH

www.siko-global.com