


Profilo

- Robusto volantino in materiale sintetico dal costo contenuto
- Mozzo in acciaio zincato per elevata stabilità e facile montaggio dell'albero
- Diverse lavorazioni del mozzo
- Con filetto per montare una manopola girevole (si veda Accessori)



Dati meccanici

Caratteristica	Dati tecnici	Ulteriori informazioni
Materiale	materiale sintetico	mozzo acciaio zincato
Peso	0.35 kg	KHB13

Tabella misure

øD	ødv	ødx	ød1	ød2	a	b	c	e	GfG	Adatto per
130	6.8	26	42	98.2	66	24	28.5	24	M8	S80/1; SZ80/1

ødv = d preforato; ødx = d max.; GfG = filetto per manopola

Lavorazione speciale

Modello volantino	KHB13							
Foro dH7	7, 8	9, 10	11, 12	13 ... 17	18 ... 20	21 ... 24	25, 26	
Larghezza scanalatura per chiavetta JS9		3	4	5	6			
Foro per perno	3.8/8	3.8/8	3.8/8	4.8/8	4.8/8	4.8/8		
Filetto del mozzo senza scan. chiav. JS9	M4/12	M4/12	M4/12	M6/12	M6/12	M6/12		
Filetto del mozzo con scan. chiav. JS9		M3/12	M3/12	M4/12	M5/12			

evidenziazioni in arancione rappresentano le caratteristiche per l'ordinazione.

Ordine

■ Tabella ordini

Caratteristica	Dati ordine	Spezifikation	Ulteriori informazioni
Diametro foro	A 6.8 ...	preforato 07 ... 26 mm, ad incrementi di 1 mm	vedasi tabella misure, valore massimo ødx
scanalatura per chiavetta	B OP JS9	senza scanalatura chiavetta sede leggera	secondo DIN 6885/1 T1
Foro per perno	C OS ...	senza foro per perno Diametro "øL"/quota "f" (ad es. 3.8/12) altri su richiesta	vedasi tabella misure; valore GfG
mozzo filettato	D ONG ...	mozzo senza filetto Filetto "n"/ quota "f" (ad es. M4/12) altri su richiesta	"vedi tabella ""Lavorazione speciale"", dipendente dal tipo di volantino, solo se foro per perno ""OS""
mozzo tornito	E PM PS	Indicatore di posizione montato Indicatore di posizione separato	necessario ordine a parte per indicatore di posizione! necessario ordine a parte per indicatore di posizione!

■ Codice di ordinazione

KHB13 - - - - -

A B C D E



Volume di fornitura:
KHB13



Per gli accessori si rimanda a:

Indicatore di posizione analogico S80/1
Indicatore di posizione analogico SZ80/1
Copertura AD
Manopola volantino BGD
Manopola volantino BGF
Manopola volantino UG
Manopola volantino ZGD

www.siko-global.com
www.siko-global.com
www.siko-global.com
www.siko-global.com
www.siko-global.com
www.siko-global.com
www.siko-global.com