


### Profil

- Branchement de câble prémonté
- Longueur de câble 20 m max.
- Connectique M12 (codage A), 8 pôles



*Des câbles plus longs sont susceptibles d'entraîner des chutes de tension. Le dimensionnement du système électrique devra être prévu en conséquence.*



### Données mécaniques

| Caractéristique | Caractéristiques techniques | Complément                        |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Gaine de câble  | PUR                         | 8x 0.14 mm <sup>2</sup> , ø5.4 mm |

### Conditions ambiantes

| Caractéristique      | Caractéristiques techniques | Complément |
|----------------------|-----------------------------|------------|
| Température ambiante | -30 ... 90 °C               |            |

### affectation des broches

| Couleur du câble | PIN |
|------------------|-----|
| blanc            | 1   |
| marron           | 2   |
| vert             | 3   |
| jaune            | 4   |
| gris             | 5   |
| rose             | 6   |
| bleu             | 7   |
| rouge            | 8   |

### Commande

#### ■ Tableau de commande

| Caractéristique   | Références | Spezifikation                   | Complément |
|-------------------|------------|---------------------------------|------------|
| Longueur de câble | A ...      | 01.0 ... 10.0 m, par pas de 1 m |            |

| Caractéristique | Références | Spezifikation      | Complément |
|-----------------|------------|--------------------|------------|
|                 | ...        | 12.0, 14.0, 15.0 m |            |

### ■ Clé de commande

KV08S2 - GE -   
A



Étendue de la livraison:  
KV08S2