

机械参数

特征	技术数据	补充
轴	不锈钢	
外壳	锌压铸, 粉末涂层黑色磨砂	
夹环	不锈钢	
扭矩臂	不锈钢	A 型
	不锈钢	B 型
传动比	1:1	
额定转矩/额定转速	5 Nm 在 75 min ⁻¹ 时	在输入轴上
工作方式	间歇运行 S3: 25 % 接通时间, 10 min.	按照 EN 60034-1 标准
效率	~88 %	
重量	0.7 kg	

环境条件

特征	技术数据	补充
环境温度	-20 ... +45 ° C	
储存温度	-20 ... +60 ° C	
防护等级	IP50	咨询更高的保护等级

订购

■ 订购提示

下列的系统组件是必需的

定位驱动器 AG05
定位驱动器 AG25

www.siko-global.com
www.siko-global.com

■ 订购表格

特征	订货数据	Spezifikation	补充
扭矩臂	A A B	销钉,直径 6 mm 销钉,直径 10 mm	
角度齿轮已装配	B GM GS	安装位置驱动器 单独的定位驱动器	需要单独订购一台位置驱动器AGx5
角式齿轮箱的方向位置	C 1 2 3 4	0° 180° 90° 270° 无需指定	仅对GM 仅对GM 仅对GM 仅对GM 仅对GS

■ 订购号

WG05 - - -

供货范围:
WG05, 安装指南